

NOVA Seal

Remolques cerrados, Cajas Secas, Vagones de tren, LTF (Madera dura laminada) & Más.



SELLADOR DE MADERA INDUSTRIAL

NovaSeal sellador de madera industrial es un acabado y sellador a base de agua de alta calidad y penetración profunda que protege y embellece los pisos de madera industrial. Nuestra fórmula Rapid-Dry™ es perfecta para cajas secas, vehículos de reparto, camiones de carga, remolques cerrados y pisos de vagones de tren. Nuestra fórmula con contenido súper bajo de VOC es segura para usar en espacios cerrados. NovaSeal utiliza resinas basadas en nanotecnología para proteger y realzar la belleza natural de la madera. Diseñamos NovaSeal para ser el mejor acabado de madera a base de agua jamás producido.

TECNOLOGÍA RAPID-DRY™

Optimice la producción con nuestro innovador acabado para pisos de madera de secado rápido y bajo contenido de VOC. Diseñada para la fabricación de alta velocidad, nuestra fórmula elimina costosos cuellos de botella al acelerar los tiempos de curado, aumentando su rendimiento diario. La naturaleza de curado rápido reduce el riesgo de contaminantes en el aire sobre el acabado, garantizando una superficie impecable con calidad de fábrica en cada unidad. Además, nuestra fórmula de bajo VOC mejora la seguridad en el lugar de trabajo para su equipo.

Reduzca los tiempos de entrega, incremente la capacidad de producción y entregue un producto superior a sus clientes.

¿POR QUÉ NOVASEAL?

- Protección duradera
- Tecnología Rapid-Dry™
- Fórmula de bajo VOC – Menos de 100 g/L
- Perfecto para aplicar en espacios cerrados
- Fabricado en EUA
- Cobertura (una sola capa):
Madera dura: 300 a 500 ft² (27.87 m² – 46.45 m²)
Madera blanda: 200 a 300 ft² (18.58 m² – 27.87 m²)
- Acabado de alta calidad grado marino



Hecho en EUA



Nova USA Wood Products
3821 24th Ave.
Forest Grove, OR. 97116
(503) 419-6407



www.novausaawood.com

@NOVAUSAWOOD



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La madera debe estar correctamente preparada para permitir que NovaSeal penetre completamente en las fibras de la madera y así obtener resultados óptimos.
- La superficie debe estar limpia, seca y libre de moho, manchas, suciedad, polvo, fibras de madera sueltas y cualquier otro contaminante.
- La madera envejecida debe lijarse o lavarse a presión hasta que solo sea visible madera limpia, brillante y fresca.
- La superficie debe estar completamente seca, con un contenido de humedad en la madera por debajo del 15%.
- Recomendamos que la madera exterior esté expuesta al menos a tres días de clima seco antes de la aplicación.
- La madera nueva con brillo o "mill glaze" puede requerir preparación adicional para abrir el grano de la madera (veta) antes de la aplicación.

APLICACIÓN

- Después de que la superficie haya sido preparada, agite o mezcle la lata durante al menos un minuto antes de abrirla.
- APLIQUE GENEROSAMENTE con brocha, rodillo, rociador de bombeo o rociador sin aire (aspersor o pistola de aire).
- Si se desea una segunda capa, debe aplicarse "en húmedo" (wet-on-wet), dentro de la primera hora de la aplicación, mientras la superficie aún esté húmeda al tacto.
- Aplique a temperaturas superiores a 45°F (7°C).
- La cobertura variará entre 300–500 pies cuadrados para maderas duras y 200–300 pies cuadrados para maderas blandas.
- Espere 24 horas antes de usar.
- No diluya NovaSeal con agua ni con solventes.
- NovaSeal puede teñirse con colorantes a base de agua.

USOS RECOMENDADOS

Perfecto para: Cajas secas, vehículos de reparto, camiones de carga, remolques cerrados, pisos de vagones de tren y otras aplicaciones industriales. Puede utilizarse en todas las maderas duras y blandas, incluyendo Apitong, Keruing, Apitong brasileño, Angelim Pedra, Purpleheart, Eucalipto, Rubberwood, Roble rojo, Roble blanco, Maple, Pino amarillo del sur, Abeto Douglas, entre otras.



DISPONIBILIDAD

- Disponible en presentaciones de 1 y 5 Galones.
- Se envía desde instalaciones ubicadas en EUA.

